



181612050046
有效期2024年1月16日



摩尔检测
MolTesting

MOLT-TF-001-2018

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号： MOLT202311387


委托单位： 嵩县前河矿业有限责任公司

报告日期： 2023 年 12 月 12 日

河南摩尔检测有限公司



检测报告说明

- 1、本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及  章无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无审核签发者签字无效。
- 3、检测委托方如对检测报告有异议，须于收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
- 4、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 5、本报告未经同意不得用于广告宣传。
- 6、复制本报告中的部分内容无效。

河南摩尔检测有限公司

地 址：洛阳市老城区九都路立交桥东 400 米恒星商务楼 605 室

邮 编：471000

电 话：0379-63416167

传 真：0379-63416167

河南摩尔检测有限公司
检测报告

NO. MOLT202311387

第 1 页，共 4 页

项目名称	地下水检测		
联系电话	/		
检测类别	委托检测		
样品类别	地下水	样品来源	现场采样
样品编号	W-01~W-08	样品状态	见检测结果
检测项目	见检测结果		
检测依据	见表 2 检测分析方法一览表。		
检测结果	检测结果见第 2~3 页的表 1。		
备注	根据《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）要求，当测定结果低于分析方法检出限时，报所使用方法的检出限值，并在其后加标志位 L。		
编制：朱正琼 审核：张佳佳 签发：[Signature] 签发日期：2023.12.12			

河南摩尔检测有限公司 检测报告

NO. MOLT202311387

第 2 页, 共 4 页

表 1 地下水检测结果统计表

检测时间	检测点位	耗氧量 (mg/L)	溶解性总固 体 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	氯化物 (mg/L)	氟化物 (mg/L)	石油类 (mg/L)	硝酸盐 (以 N 计) (mg/L)	亚硝酸盐 (以 N 计) (mg/L)
09:40	竹毛沟尾矿库地 下水检测 1#井	1.0	605	0.276	9.50	0.986	0.01L	0.410	0.003L
10:01	竹毛沟尾矿库地 下水检测 2#井	0.7	340	0.233	4.54	0.483	0.01L	2.08	0.003L
10:25	竹毛沟尾矿库地 下水检测 3#井	1.3	288	0.352	7.41	0.504	0.01L	3.12	0.003L
10:46	竹毛沟尾矿库地 下水检测 4#井	1.1	248	0.176	8.09	0.422	0.01L	3.07	0.003L
11:03	竹毛沟尾矿库地 下水检测 5#井	1.0	322	0.133	11.8	0.472	0.01L	6.50	0.003L
11:28	泥池沟 1#井	0.6	216	0.147	13.8	0.553	0.01L	5.51	0.003L
11:46	泥池沟 2#井	1.6	284	0.086	5.80	0.355	0.01L	2.78	0.003L
12:10	泥池沟 3#井	1.0	584	0.247	7.61	0.395	0.01L	2.98	0.003L

3.12.5

河南摩尔检测有限公司 检测报告

NO. MOLT202311387

第 3 页, 共 4 页

续表 1 地下水检测结果统计表

检测时间	检测点位	总硬度 (mg/L)	镍 (mg/L)	汞 (μg/L)	铅 (mg/L)	镉 (μg/L)	砷 (μg/L)	铜 (mg/L)	锌 (mg/L)	样品状态
3.12.5	09:40 竹毛沟尾矿库地 下水检测 1#井	380	0.007L	0.04L	0.001L	0.1L	0.3L	0.006	0.05L	无色、清澈
	10:01 竹毛沟尾矿库地 下水检测 2#井	196	0.007L	0.04L	0.001L	0.1L	3.4	0.003	0.05L	无色、清澈
	10:25 竹毛沟尾矿库地 下水检测 3#井	175	0.007L	0.04L	0.001L	0.1L	4.0	0.001L	0.05L	无色、清澈
	10:46 竹毛沟尾矿库地 下水检测 4#井	148	0.007L	0.04L	0.001L	0.1L	0.5	0.001L	0.05L	无色、清澈
	11:03 竹毛沟尾矿库地 下水检测 5#井	162	0.007L	0.04L	0.001L	0.1L	3.2	0.001L	0.05L	无色、清澈
	11:28 泥池沟 1#井	171	0.007L	0.04L	0.001L	0.1L	0.3L	0.001L	0.05L	无色、清澈
	11:46 泥池沟 2#井	172	0.007L	0.04L	0.001L	0.1L	5.6	0.001L	0.05L	无色、清澈
	12:10 泥池沟 3#井	422	0.007L	0.04L	0.001L	0.1	3.3	0.001L	0.05L	无色、清澈

河南摩尔检测有限公司

检测报告

NO. MOLT202311387

第 4 页, 共 4 页

表 2 检测分析方法一览表

序号	检测项目	分析方法	仪器名称及编号	检出限或最低检出浓度
1	耗氧量	水质 高锰酸盐指数的测定 GB11892-1989	/	0.5mg/L
2	溶解性总固体	重量法 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2002年)	电子天平 AL204/01 摩尔 T02	/
3	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009	紫外-可见分光光度计 TU1810 摩尔 T01	0.025mg/L
4	氯化物	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ84-2016	离子色谱仪 CIC-D100 摩尔 Z138	0.007mg/L
5	氟化物	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ84-2016	离子色谱仪 CIC-D100 摩尔 Z138	0.006mg/L
6	石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法 HJ970-2018	紫外-可见分光光度计 TU 1810 摩尔 T16	0.01mg/L
7	亚硝酸盐	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB7493-1987	紫外-可见分光光度计 TU 1810 摩尔 T16	0.003mg/L
8	硝酸盐	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ84-2016	离子色谱仪 CIC-D100 摩尔 Z138	0.016mg/L
9	总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB7477-87	/	0.05mmol/L
10	镍	水质 32 种元素的测定 电感耦合 等离子体发射光谱法 HJ776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 5110VDV 摩尔 Z89	0.007mg/L
11	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014	非色散原子荧光光度计 PF6-1 摩尔 Z39	0.04μg/L
12	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014	非色散原子荧光光度计 PF6-1 摩尔 Z39	0.3μg/L
13	铅	石墨炉原子吸收法测定镉铜铅 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2002年)	原子吸收分光光度计 TAS-990G 摩尔 Z43	0.001mg/L
14	镉	石墨炉原子吸收法测定镉铜铅 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2002年)	原子吸收分光光度计 TAS-990G 摩尔 Z43	0.1μg/L
15	铜	石墨炉原子吸收法测定镉铜铅 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2002年)	原子吸收分光光度计 TAS-990G 摩尔 Z43	0.001mg/L
16	锌	水质铜铅锌镉的测定 原子吸收分 光光度法 GB 7475-1987	原子吸收分光光度计 TAS-990F 摩尔 Z36	0.05mg/L

正文结束

报告 (编号 MOLT202311387) 附件:

附件: 采样照片

