

正本



220712050051

# 检测报告

报告编号: ZXND250243L-22

项目名称: 长春富维汽车视镜系统有限公司 2025 年 11 月份环境检测(废水)

委托单位: 长春富维汽车视镜系统有限公司

检测类别: 委托检测

样品类别: 废水

吉林省众鑫工程技术咨询有限公司

2025 年 11 月 18 日



## 声 明

- 1、本《检测报告》仅对本次委托项目负责。
- 2、检测工作依据有关法规、标准、协议和技术文件进行。
- 3、本《检测报告》如有涂改、增减无效，未加盖计量认证章、检验检测专用章和骑缝章无效，无授权签字人签字无效。
- 4、未经本公司书面批准，本《检测报告》不得复制。
- 5、本《检测报告》仅对该批样品检测结果负责，委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出复核申请，逾期不予受理。
- 6、委托单位对样品的代表性和真实性负责，否则本公司不承担任何相关责任。
- 7、本《检测报告》分为正副本，正本交客户，副本存档。
- 8、当本公司不负责抽样（如样品是客户提供）时，本《检测报告》结果仅适用于客户提供的样品。

机构地址：吉林省长春市高新技术产业开发区宇光街 399 号 1 幢 1 单元 201 室

邮政编码：130000

电话号码：0431-8927 1166

传 真：0431-8927 1166

## 1 项目概况

### 表 1 基本情况描述

项目所在地址	长春高新技术开发区卓越大街 99 号		
采样(检测)日期	2025.11.04	采样(检测)人员	许智、东旭
实验室检验日期	2025.11.04-2025.11.09	实验室检验人员	贺文真、王金莹

### 表 2 样品情况描述

序号	样品名称	样品状态	样品编号	检测项目
1	废水	液态	ZXND250243L-22-H	石油类、五日生化需氧量(BOD <sub>5</sub> )、悬浮物、阴离子表面活性剂

### 表 3 采样(检测)期间天气状况描述

采样(检测)日期	天气状况
2025.11.04	天气情况: 晴 平均风速: 2.4m/s 大气压: 99.9kPa 风向: 西南风

## 2 分析方法

### 表 4 检测项目分析方法及相关方法标准号

序号	检测项目	分析方法	方法标准号	检出限
1	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法	HJ 637-2018	0.06mg/L
2	五日生化需氧量(BOD <sub>5</sub> )	水质 五日生化需氧量(BOD <sub>5</sub> )的测定 稀释与接种法	HJ 505-2009	0.5mg/L
3	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法	GB/T 11901-1989	
4	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法	GB/T 7494-1987	0.05mg/L

### 3 分析仪器

表 5 检测分析仪器一览表

序号	检测项目	仪器名称	仪器编号
1	石油类	红外光度测油仪	JLZX/YQ-024-2016
2	五日生化需氧量(BOD <sub>5</sub> )	生化培养箱	JLZX/YQ-010-2016
3	悬浮物	电子天平	JLZX/YQ-006-2016
4	阴离子表面活性剂	紫外可见分光光度计	JLZX/YQ-002-2016

### 4 检测结果

表 6 废水检测结果

采样地点	采样日期	检测项目	检测结果				单位
			第一次	第二次	第三次	第四次	
废水总排口 DW002	2025.11.04	石油类	1.09	1.21	1.14	1.05	mg/L
		五日生化需氧量(BOD <sub>5</sub> )	94.4	90.8	88.6	92.8	mg/L
		悬浮物	54	49	59	52	mg/L
		阴离子表面活性剂	0.111	0.110	0.112	0.116	mg/L
污水站排 放口 DW001	2025.11.04	石油类	1.29	0.98	1.12	1.23	mg/L
		五日生化需氧量(BOD <sub>5</sub> )	90.6	88.8	89.0	91.0	mg/L
		悬浮物	63	65	52	69	mg/L
		阴离子表面活性剂	0.117	0.119	0.112	0.108	mg/L

(以下空白)

编写人:

张琳

审核人:

张文真

签发人:



吉林省众鑫工程技术咨询有限公司

2025 年 11 月 18 日